

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Estación de ITV autorizada nº 0205

A Nº de Serie **02050600**

Matrícula	Certificado Nº	Código	Descripción	Código	Descripción
3552-JKV	170205DT0003	Z	---	M.1	3800
		G	8305	M.4	675
		F.1	20500	L	2/6
		F.1.1	7500/13000	L.0	1/2
		F.1.5	12195	L.1	1/2por árbol transmisión
		F.2	18000	L.2	6:315/70R22.5-156L (*)
		F.2.1	7500/11500	P.5.1	Volvo Powertrain Corporat
		F.3	44000	P.5	D13K460 EUVI
		F.3.1	40000	P.3	D
		O.1	---	P.1	12777
		O.1.1	---	P.1.1	6 en línea
		O.1.2	33000	P.2	345.0
		O.1.3	---	P.2.1	47.62
		O.1.4	---	S.1	2
		F.4	---	S.2	---
F.5	2518	U.1	83		
F.6	6211	U.2	1350		
F.7	2043	V.7	---		
F.7.1	1854	V.9	EURO VI (B)		
F.8	1046				

El organismo inspector

Observaciones:

FECHA DE EMISIÓN DE FICHA TÉCNICA ORIGINAL: 15/10/2015.
(*) 315/70R22.5-150L
NEUM. OPC.: 385/65R22.5, 385/55R22.5, 315/80R22.5 Y 315/70R22.5 SI Y SOLO SI, IGUALAN O EXCEDEN EL INDICE DE CARGA DEL EJE EN QUE SE MONTAN.
DUPLICADO POR EXTRAVIO



Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan en el apto. para su matriculación o puesta en circulación

Fecha de emisión:
11/01/2017

Opciones incluidas en la homologación de tipo

Dep. combustible: Deño 450 L., 12q.900L.
Disp. acopl.: E1-55R-010301.
Val. caracter: D:135 kNV -kN/S Kg/U: 18000 Kg. Antitempotramientos.
Homologado de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al tte. mercancías peligrosas: EXII, EXIII, OX, AT, FL, E1 105R-05 0062 Ext.04.
Deflectores aerodinámicos: UADROOF, UADSIDE, UADCHAS.
Retardador hidráulico: NO.



